

Angebotsportfolio

Bedruckkategorie

Papier



Karton bis max. 800 g/qm

Oberfläche

- gestrichen (sehr gut geeignet)
- glatt
- natur

Verarbeitungsformate



2000 x 140 cm max.
59 x 89 cm min.

Maschinenbedingt

Greiferrand

Längsseite 15 – 30 mm

Prägefolien



- Gold und Silber Standard
- versch. Farben (metallisch glänzend)

- Matt
- Seidenglanz
- Glänzend

- Versch. Farben (matt)

- Transparente Folien glänzend
(kann als Alternative zur partiellen
Lackierung verwendet werden)

- Laser-Hologrammfolien

Veredelung – bitte beachten

Drucklack glänzend/matt
gut geeignet


Cellophanierung
bedingt geeignet – Rücksprache mit Hersteller
notwendig

Alternativen sind

- Folienprägung
- Veredelung

Prägestempel

- 7 mm Magnesium (geätzt)
- 7 mm Messing (Gravur)



Strukturprägung

- 7 mm Messing (Gravuren auf Anfrage)
- Micro- und Nanoembossing

Digitale Vektordaten der Motive werden für die
Stempelerstellung benötigt

Reliefprägung

- 7 mm Messing mit Hartpatrize

Prägegröße

- Vollflächen bis 50 x 70 cm
- Durchbrochene Motive (z.B. Schrift, Motive)
bis 580 x 840 cm

Drucke und Druckfarben

Aussparung des Offsetdrucks ist nicht notwendig –
Prägefolien sind deckend – oder nach Rücksprache
Temperaturbeständige Farben verwenden, diese
müssen komplett durchgetrocknet sein.

Laser-Vordrucke

Folienhersteller übernimmt keine Garantie

Hitzeflecken können auftreten

Prägetemperatur liegt bei 100°C – 210°C

UV-Lack

bedingt geeignet – Vorabtest notwendig

Nitro- und Dispersionslack

bedingt geeignet – Vorabtest notwendig

Zuschuss

ab 50 Bogen = kleine Auflage

ab 100 Bogen = größere Auflage